



LN/101.N TRONO DI NETTUNO

Dimensioni d'ingombro: cm.98x108x240H.

Spazio minimo d'uso: cm 400x400

A.C.L.: cm.84

Età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni.

Attrezzo costruito secondo le norme EN 1176 - 1.


Usò previsto: struttura per il gioco di ruolo, socializzazione.

Elenco componenti: grande pannello sagomato, torretta-trono.

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 1

Scala 1:200






A.C.L. = cm. 83



Art. LN/101.N Trono di Nettuno

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.17 A.C.L. CM.84

Pianta e Prospetti



LN/101.N TRONO DI NETTUNO

Pannello sagomato, dim. cm.80x242H, in multistrato fenolico laccato a 2 colori per esterni, spess. mm.21, completato da n.2 applicazioni raffiguranti un tridente (in laminato plastico spess. mm.8) e una corona (in multistrato spess. mm.21).

Torretta-trono, dim. cm.98x108, costituita da n.4 pali portanti verticali sez. mm.90x90 (dei quali n.2 sono di supporto per il pannello), n.1 pedana-sedile realizzata con tavole di spess. mm.35 e pali portanti di sez. mm.90x90, fissata mediante appositi telai in ferro zincato e verniciato. Alla pedana si accede mediante n.2 pioli di acacia impregn. di Ø mm.40 incastrati nei pali portanti. I n.2 mancorrenti laterali a protezione della pedana sono realizzati con n.2 pali di sez. mm.90x90.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm.80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale

LN/101.N TRONO DI NETTUNO

sarba