



### F/7307 CAPANNA DAKOTA



Dimensioni d'ingombro: cm 200x200x180H Spazio minimo d'uso: cm 599x603

Età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 – 1

**Uso previsto:** gioco di socializzazione ed imitazione

Elenco componenti: n.2 pannelli-tetto supportati da pali portanti, n.2 piccoli pannelli frontali decorativi.

Rev. 2





EN 1176-ISO 9001 ISO 14001



## Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200





Art. F/7307 Capanna Dakota

PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



# Pianta e Prospetti







F/7307 CAPANNA DAKOTA







EN 1176-ISO 9001 ISO 14001



## Descrizione particolareggiata delle componenti

**Pannelli-tetto, dim. cm.200x200,** costituiti da tavole in battentato spess. mm.25 fissate a travi portanti di sez. mm.60x60 e diagonali di rinforzo di sez. mm.45x50.

**Pannelli frontali,** in laminato plastico bicolore per esterni, spess. mm.8, forati e dotati di viti per l'assemblaggio dell'intera struttura.

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

### INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da appoggiare semplicemente a terra.

#### **MANUTENZIONE**

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

F/7307 CAPANNA DAKOTA







EN 1176-ISO 9001 ISO 14001