



LN/440 CASETTA GIOCHI CON TETTO IN LEGNO



Dimensioni d'ingombro: cm. 170x170x170H **Spazio minimo d'uso:** cm 570x576 **A.C.L.:**cm.35 **Età d'uso consigliata:** da 2 a 6 anni. **Spazio minimo d'uso:** cm 570x576 **A.C.L.:**cm.35

Uso previsto: attrezzo per il gioco affettivo ed imitativo.

Elenco componenti: struttura portante, n.1 tetto, n.2 pannelli-parete, n.1 telaio-porta, n.1 telaio-finestra, n.2 panchine.

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 1





EN 1176-ISO 9001 ISO 14001



Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:100





Art. LN/440 Casetta Giochi con Tetto in Legno


PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



Pianta e Prospetti







LN/440 CASETTA GIOCHI CON TETTO IN LEGNO







EN 1176-ISO 9001 ISO 14001



Descrizione particolareggiata delle componenti

Struttura portante, costituita da n.4 pali in legno impregnato di sez. mm.80x80.

Tetto, **dim. cm.170x170**, a 2 falde, costituito da tavole di perlinato di spess. mm.25, sorrette da n.4 tavole di sez. mm.35x90, il tutto, rifinito da un listello di copertura, è realizzato in legno verniciato con smalti ecologici, coprenti e traspiranti.

Pannello-parete, dim. cm.100x120H., in laminato plastico bicolore per esterni spess. mm.8. **Telaio-porta, dim. cm.120x133H.,** in tubolare di ferro zincato e verniciato Ø mm.30 fissato ai pali portanti mediante bulloneria zincata passante.

Telaio-finestra, dim. cm.120x133H. in tubolare di ferro zincato e verniciato \emptyset mm.30, fissato ai pali portanti mediante bulloneria zincata passante. Esternamente a questo è fissato un pannello in laminato plastico per esterni spess. mm.8 di dim. cm120x60H. completato da una tavola di legno di sez. mm.35x16 che costituisce il davanzale della finestra.

Panchine in legno, dim. cm.25x130, composte ognuna da n.3 tavole di sez. mm.35x80 sorrette da n.2 travetti di sez. mm.60x60 assemblati ai telai mediante cavicchie inox.

Optionals:

Art. LN/440.P Pedana in legno per casetta, dim. cm.137x137, costituita da un impalcato in legno di pino impregnato di spess. mm.25 fissato ad una struttura portante di sez. mm.45x50.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da appoggiare a terra.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

LN/440 CASETTA GIOCHI CON TETTO IN LEGNO







EN 1176-ISO 9001 ISO 14001