

sarba



LN/106 PANNELLO SETTE NOTE

sarba

Dimensioni d'ingombro: cm16x114x139H

Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni

Uso previsto: percezione del suono

Elenco componenti: pali portanti, pannello con tubi sonori, n.2 pannelli decorativi, n.1 battente

Spazio minimo d'uso: cm 417x514

Attrezzo costruito secondo le norme

EN 1176 - 1

Rev. 1

sarba
dal 1959



**EN 1176-ISO 9001
ISO 14001**



Scala 1:100



Art. LN/106 Pannello sette note

PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA

Pianta e Prospetti



LN/106 PANNELLO SETTE NOTE

Pali portanti, H. fuori terra cm.140, in legno di pino lamellare impregnato e verniciato, di sez. mm.60x120.

Pannello con tubi sonori, costituito da una cornice di travetti in lamellare di sez. mm.60x120, all'interno della quale sono fissati, tramite n.2 telai portanti in ferro zincato, n.7 tubi di acciaio inox Ø mm.35 di lunghezza variabile da 41 a 68 cm.

Pannelli decorativi, dim. cm.16x46, realizzati in laminato plastico spess. mm8 applicati direttamente ai pali portanti e raffiguranti un cavalluccio marino.

Battente in nylon tornito, fissato tramite una catenella al palo superiore della cornice.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

LN/106 PANNELLO SETTE NOTE

sarba