






Pianta e Prospetti

Scala 1:200



**F/7010 CHIOSCO QUADRATO MOD.TAMIGI**

**Dimensioni d'ingombro:** cm.310x310x340H.

**Uso previsto:** elemento di aggregazione e socializzazione per bambini e adulti da utilizzare soprattutto nei parchi pubblici.

**Elenco componenti:** Struttura portante in legno e tubolare zincato e verniciato, n.4 pannelli tetto.

#### DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE COMPONENTI

**Struttura portante in legno,** costituita da n.4 pali verticali in legno di pino impregnato di sez. mm.90x90.

**Struttura portante in ferro zincato e verniciato,** costituita da n.4 pannelli realizzati con elementi di profilato ad U da incastrare nei pali verticali, ed elementi in tubolare ovale di sez. mm.30x60 e tondi obliqui di Ø mm.18, atti ad irrobustire e ad arricchire esteticamente la struttura.

**Pannelli tetto,** costituiti da una struttura portante realizzata con travi di sez. mm.35x110 e rinforzi intermedi costituiti da travetti di sez. mm.35x90. Ai suddetti travetti sono fissate le assicelle di battentato, spess. mm.25, debitamente verniciate con smalto coprente e traspirante di colore blu con finiture rosse o in alternativa solo impregnato a pressione. L'assemblaggio dei pannelli è ottenuto mediante l'impiego di appositi telai in ferro zincato .

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "**legno**" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

#### INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

#### MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima semestrale.

F/7010 CHIOSCO QUADRATO MOD.TAMIGI